

Fuga Fix

ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ПАРКЕТА



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Nr. art. 0970



ФОРМА:	вязкая жидкость
ЦВЕТ:	бесцветная
ЗАПАХ:	характерный
ДИАПАЗОН КИПЕНИЯ:	82 - 122°C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ:	320°C
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:	отсутствуют
ПЛОТНОСТЬ:	0,83 г/см ³
ГОДНОСТЬ:	24 месяца с даты производства
УПАКОВКА:	1л, 5л, 10л

СВОЙСТВА:

Профессиональное, светлое, быстросохнущее жидкое связующее для смешивания с древесной пылью. После высыхания получаем шпаклевку, идеально прилегающую к заполненной поверхности. После отверждения швы, заполненные связующим веществом FUGA-FIX, сохраняют естественный цвет древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для заполнения пустот, трещин в полу перед лакировкой, заполнения зазоров, царапин во всех типах ламинированного паркета и других деревянных полов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Шпаклевку FUGA-FIX следует смешать с древесной пылью из древесины того же типа для получения массы, пригодной для заполнения. Наносить на паркет гладким шпателем из нержавеющей стали.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

30 - 45 минут от времени заполнения, в зависимости от основания, комнатной температуры и влажности воздуха. Наилучшие условия для использования: 18-25°C при 35-65% относительной влажности.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом месте, при положительной температуре от 5°C до 25°C.

РАСХОД:

70 - 100 мл/м². Производительность 1 литра в зависимости от размера отверстий около 12 м²