

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15Б,
+375(17) 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

05.6093.26

Дата регистрации «	24	марта	2026	г.
Действительно до «	24	марта	2027	г.
Продлено до «	»			г.
Продлено до «	»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Грунт торговой марки «SIPP PROM» SIPP Primer PU SPM

2. Назначение

для грунтования минеральных пористых поверхностей внутренних и наружных
конструкций зданий и сооружений

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», 197348,
г. Санкт-Петербург, пр-т Коломяжский, дом 10, литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис
307, Российская Федерация

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКЕТНЬЮС», 223050,
Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Молокович, д. 23, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:
- протокола испытаний от 17.03.2026 № 130/1-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на партию в объеме 5 тонн, согласно договора № 01-12/2025 поставки товара от 11.12.2025.

7. Особые отметки
Данные маркировки: «логотип (SIPP PROM), наименование (Грунт без запаха торговой марки «SIPP PROM» SIPP Primer PU SPM), количество, наименование и адрес изготовителя свойства, применение, подготовка основания, способ использования, расход, условия хранения, срок годности (12 месяцев с даты производства), дата производства, штриховой код».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

О.Н. Лешкевич

марта 2026 г.

№ 0025175

М.П.

РПТ - Хранитель Гидрокарт, стр. 20/21-24

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

05.6093.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

грунта торговой марки «SIPP PROM» SIPP Primer PU SPM, производства Общества с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Низковязкая жидкость коричневого цвета
2.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,14
3.	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	ГОСТ 19007, СТБ 1263	3
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	90,7
5.	Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С, с	ГОСТ 8420	11

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

05. 6093.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на грунт торговой марки «SIPP PROM» SIPP Primer PU SPM, предназначенный для грунтования минеральных пористых поверхностей внутренних и наружных конструкций зданий и сооружений (далее - грунтовка), производства Общества с ограниченной ответственностью «СИПП-ПРОМ», Российская Федерация.

2. Грунтовка представляет собой готовый к применению однокомпонентный полиуретановый состав без запаха. Не содержит органические растворители. Грунтовка предназначена для грунтования поверхностей пористых минеральных оснований.

3. Подготовку основания перед нанесением грунтовки необходимо производить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Грунтовку наносят однородным тонким слоем без пропусков с помощью нейлонового или мехового валика с коротким ворсом. Возможно использование оборудования безвоздушного распыления.

4. Грунтовку фасуют в тару массой нетто 200 кг, 25 кг и 5 кг. На упаковку нанесена маркировка, содержащая следующую информацию: логотип, наименование грунтовки, количество, наименование и адрес изготовителя, свойства, применение, подготовка основания, способ использования, расход, условия хранения, срок годности, дата производства, штриховой код.

5. Проектирование, производство и приемку работ по грунтованию поверхностей строительных изделий и конструкций следует осуществлять согласно указаниям и рекомендациям по применению изготовителя, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в строительстве, действующими в Республике Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учётом настоящего технического свидетельства.

6. Транспортирование и хранение грунтовки следует осуществлять в заводской упаковке любым видом крытых транспортных средств при температуре от 5 °С до 30 °С вдали от источников нагрева, отопительных приборов, искр и открытого пламени. Не допускается попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Транспортирование грунтовки необходимо осуществлять в заводской упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок годности грунтовки - 12 месяцев со дня производства.

7. Ответственность за соответствие поставляемой грунтовки настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения - проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич