PALLMANN®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ СИСТЕМОЙ PALLMANN PALL-X ZERO 2K

Полезные советы по правильному уходу за деревянным полом

Уважаемый(ая)

Ваш подрядчик по уходу за деревянным полом

обработал ваш деревянный пол по адресу:

Наименование объекта

Улица, номер дома

Индекс, город

системой PALL-X ZERO 2K.

PALLMANN®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ СИСТЕМОЙ PALL-X ZERO 2K

Деревянный пол объекта, указанного на обороте, следует очищать следующим образом:

РЕГУЛЯРНАЯ УБОРКА СРЕДСТВОМ PALLMANN CLEAN

Порядок применения:

1. Удалите загрязнения и пыль при помощи швабры, щётки или пылесоса.
2. Разведите ок. 50–100 мл **PALLMANN CLEAN** в 5 л воды.
3. Влажной (не мокрой) шваброй или поломоечной машиной (например, **PALLMANN TURBO SCRUBBER**) очистите пол в одном направлении (поломоечная машина обеспечивает лёгкую и эффективную очистку деревянного пола).
4. Периодичность очистки зависит от степени загрязнения.

Здоровый микроклимат в помещении способствует хорошему самочувствию людей, а также сохраняет ценность вашего деревянного пола. Древесина — природный материал, который реагирует на влажность воздуха, поглощая или отдавая влагу. При изменении относительной влажности воздуха древесина расширяется или сужается, что может привести к стягиванию элементов или появлению щелей в деревянном полу. По этой причине рекомендуется поддерживать температуру в помещении 18–20 °C при относительной влажности 50–60 %. Гигрометр является полезным средством для измерения и контроля микроклимата помещения.

Внимание:
Ролики и скользящие опоры мебели должны соответствовать DIN EN 12529 (пластик или войлок). Под вращающимися креслами рекомендуется использовать подходящий защитный коврик для пола. Под мебель и предметы из металла необходимо подкладывать защитный коврик. Не допускайте прямого контакта с полом материалов, содержащих смягчители, например резины или каучука, а также не наклеивайте клейкую ленту на поверхность пола. Экскременты животных необходимо немедленно удалять с пола во избежание раздражения поверхности.

Дата | Место	Мастер по укладке пола (подпись)	Заказчик (подпись)