

Дисперсионный клей для текстильных покрытий, ПВХ/СV-покрытий, ПВХ дизайн-покрытий и линолеума

ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- мягкие текстильные покрытия
- виниловые плитки класса люкс (PVC-LVT)
- гомогенные и гетерогенные ПВХ- или СV-покрытия в листах и плитках
- линолеум в листах толщиной до 2,5 мм
- пробковый линолеум, кордмент и все монтажные и изоляционные подложки UZIN

ПОДХОДИТ ДЛЯ / НА:

- впитывающие и выровненные основания
- системы тёплого водяного пола
- нагрузку от роликовых кресел согласно DIN EN 12 529
- обычную эксплуатационную нагрузку в жилых, коммерческих и промышленных помещениях



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА / СВОЙСТВА:

UZIN KE 16 — дисперсионный клей с очень низкими эмиссиями и универсальной областью применения. Обладает коротким временем ожидания при использовании на впитывающих основаниях. Для внутренних работ.

- универсальное применение
- очень легко наносится
- короткое время ожидания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Форма упаковки	пластиковое ведро
Объём упаковки	14 кг
Хранение	мин. 12 месяцев
Цвет во влажном состоянии	кремово-белый
Цвет в сухом состоянии	бежевый
Расход	230–600 г/м ²
Открытое время	5–25 минут*
Время работы	10–45 минут*
Мин. температура применения	15 °C у основания
Возможность нагрузки	через ок. 24 часа*
Заделка швов	через ок. 24 часа*
Конечная прочность	через 3 дня*

* При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, в зависимости от вида покрытия и впитывающей способности основания.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин и веществ (грязь, масло, жир), снижающих адгезию. Поверхность необходимо пропылесосить, загрунтовать и выровнять. Подходящие грунтовки и составы можно найти в каталоге продукции UZIN. Проверить основание на соответствие действующим нормам или инструкциям и заявить о любых недостатках. Дать грунтовке и нивелирующему составу полностью высохнуть.

Необходимо соблюдать указания технических паспортов других применяемых продуктов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Клей равномерно нанести на основание подходящим зубчатым шпателем и дать частично проветриться в зависимости от нанесённого количества, климата в помещении, впитывающей способности основания и вида покрытия. Не наносить больше клея, чем можно уложить с хорошим переносом на изнанку покрытия в течение времени работы.
2. Уложить покрытие в течение короткого открытого времени и прижать, чтобы выступивший клей выдавился. Растереть или прокатать валиком и прижать грузом в местах деформации покрытия. Не допускать попадания воздуха под покрытие. Оставить участок на 20 минут, затем ещё раз прокатать и растереть у краёв и стыков.
3. Свежие остатки клея удалять водой.

ДАННЫЕ ПО РАСХОДУ:

Зубчатость	Покрытие/изнанка	Расход, ок.*
A1	гладкие, напр. CV-покрытия	250–300 г/м ²
A2	слегка структурированные, напр. ПВХ-покрытия	300–340 г/м ²
B1	структурированные, напр. ковёр, линолеум, мягкий иглопробивной материал	350–400 г/м ²
B2	очень грубая изнанка	550–600 г/м ²
A5	гладкие, шлифованные, напр. CV-покрытия	230–250 г/м ²

* При 20 °C и относительной влажности 65 %, с ведрами клея, доведёнными до комнатной температуры.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Срок хранения 12 месяцев при умеренно прохладных условиях в оригинальной упаковке. Морозостоек до –6 °C. Открытые упаковки тщательно и плотно закрывать и быстро использовать содержимое. Перед применением дать упаковкам принять комнатную температуру.
- Наилучшее применение при температуре 18–25 °C, при температуре пола выше 15 °C и относительной влажности воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность удлиняют время работы и высыхания, высокие температуры и низкая влажность — сокращают.
- Влажные основания могут вызывать вторичные эмиссии и запахи. Поэтому перед нанесением клея убедитесь, что состав полностью высох.
- Укладка на основания со старыми остатками клея может приводить к взаимодействиям и появлению неприятных запахов. По возможности их следует полностью удалить. В любом случае остатки клея необходимо устранить с помощью грунтовок и слоя нивелирующего состава толщиной, как правило, 2 мм.

Приведённая здесь информация основана на нашем опыте и результатах тщательных исследований. Многообразие сопутствующих материалов, условий на объекте и условий работы не может быть индивидуально проверено или проконтролировано нами. Поэтому качество вашей работы зависит от вашей собственной профессиональной оценки и правильного применения продукта. В случае сомнений проведите пробное испытание или получите техническую консультацию. Соблюдайте рекомендации производителя покрытия по укладке. С выходом настоящего технического паспорта все предыдущие сведения о продукте утрачивают силу. Актуальную редакцию этого паспорта можно найти на нашем сайте www.uzin.com | 07/2026

- Перед укладкой покрытие должно быть достаточно акклиматизировано к внутреннему климату помещения и не иметь напряжений.
- При экстремальных температурах вследствие воздействия света, сильной механической нагрузки от паллетных тележек, вилочных погрузчиков и т. п., либо при воздействии влаги сверху, необходимо применять клей на основе реакционной смолы, например UZIN KR 430. В случае сомнений получите консультацию по применению.
- При укладке покрытий без содержания хлора уточните рекомендации по клею (онлайн) или получите консультацию по применению.
- Для герметизации, чистки и ухода за покрытием можно использовать продукты линейки UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Подробнее — в соответствующих технических паспортах.
- Соблюдайте общепризнанные правила ремесла и технологии укладки напольных покрытий, а также действующие национальные нормы (например, ÖND, DIN, ÖNORM, SIA и др.).

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОМАРКИРОВКА:

- Не содержит растворителей
- EMICODE EC 1 PLUS / очень низкие эмиссии
- «Голубой ангел» согласно DE-UZ 113 / экологичность за счёт низких эмиссий
- Европейская модельная EPD
- Пригоден для сертификации устойчивого строительства по системам: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, модифицированные смолы, консерванты, минеральные наполнители, добавки и вода.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Рекомендуется использовать защитный крем для рук и обеспечивать вентиляцию рабочей зоны. Хранить в недоступном для детей месте. Не есть, не пить и не курить во время укладки. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию, водостоки или почву. Инструменты сразу после использования промывать водой с мылом. Основные условия наилучшего качества воздуха в помещении после укладки покрытия — соблюдение нормативных условий работ, а также тщательно просушенное основание, грунтовка и нивелирующий состав. Продукт содержит изотиазолины, бронопол. Горячая линия по вопросам аллергии +49 731 4097-0.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать и повторно использовать остатки продукта. Не допускать попадания в канализацию, водостоки или почву. Пустые, очищенные и не капающие упаковки подлежат переработке. Упаковки с жидкими остатками, а также сам жидкий продукт относятся к специальным отходам. Высохшие остатки продукта относятся к строительным отходам.