

Не содержащее растворителей эргономичное двухкомпонентное масло для деревянных полов

MAGIC OIL 2K ERGO

Не содержащее растворителей двухкомпонентное масло для деревянных полов, наносимое аппликатором, с натуральными маслами (льняное масло/льняной алкид, конопляное масло) и восками, отверждающееся путём окисления после добавления отвердителя. Эргономичное использование благодаря аппликатору MAGIC OIL APPLICATOR.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Масляно-восковая комбинация, образующая открытопористую, дышащую и паропроницаемую поверхность. Благодаря содержанию воска образуется однородная матовая, бархатистая поверхность. Быстрое высыхание, в том числе в зонах с чрезвычайно высокой нагрузкой (предприятия общественного питания, отели, коммерческие помещения, офисы...), позволяет выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки без снижения устойчивости к механическому износу или химическим воздействиям после высыхания в течение ночи.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных деревянных полов с заполненными швами
- ▶ торцевых шашек
- ▶ применения на деревянных полах, уложенных поверх систем тёплого водяного пола



ПРЕИМУЩЕСТВА / СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- ▶ очень высокая устойчивость к механическому и химическому износу
- ▶ хорошее выделение текстуры и усиление цвета древесины
- ▶ эргономичная техника нанесения при помощи аппликатора PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR
- ▶ на один рабочий шаг меньше по сравнению с обычным нанесением
- ▶ противоскользящие свойства R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (устойчивость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (безопасное для детей покрытие, ч. 3: миграция определённых элементов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Упаковка:	металлическая ёмкость + пластиковый флакон
Объём упаковки:	0,91 + 0,09 л и 2,5 + 0,25 л
Срок годности:	не менее 12 месяцев
Соотношение смешивания:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 40–60 мл/м²
Данные по применению:	рекомендуется минимум одно нанесение протиркой
Климат при работе:	от 18 до 25 °C и относительная влажность 35–65 %
Жизнеспособность смеси:	ок. 2 часов*
Повторное нанесение:	через ок. 10–30 минут*
Возможность нагрузки:	через ок. 12 часов*
Возможность мытья:	через ок. 12 часов*

*При 20 °C и отн. влажности 50 %. Расход может отличаться в зависимости от впитывающей способности и состояния поверхности пропитываемой древесины или паркета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Обрабатываемая маслом поверхность должна быть шпатлёванной, чистой, сухой, без загрязнений и отшлифована в соответствии с общепризнанными правилами технологии.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Перед использованием обе ёмкости необходимо довести до комнатной температуры (20 °C) и тщательно перемешать.
2. Смешать MAGIC OIL 2K ERGO с компонентом-отвердителем и при помощи аппликатора PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR равномерно нанести на поверхность.
3. Через 10–30 минут после нанесения протиркой удалить излишки продукта губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE, затем отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
4. Примерно через 20 минут поверхность необходимо повторно отполировать губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE для достижения однородного результата.
5. Для некоторых пород древесины может потребоваться второй слой после высыхания в течение ночи при хороших условиях сушки. Наносить столько слоёв, сколько необходимо для полного насыщения древесины.
6. Нанесение валиком: нанести один равномерный тонкий слой MAGIC OIL 2K ERGO при помощи валика APPLICATION ROLLER SOLVENTBASED 4MM/25CM. Расход: ок. 70–90 мл/м² в зависимости от породы древесины. Примерно через 30 минут удалить излишки при помощи шпателя PALLMANN TROWEL и отполировать поверхность губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE, затем PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
7. После использования очистить инструменты при помощи UZIN CLEAN-BOX (очищающие салфетки).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Тампоны или текстильные материалы, пропитанные продуктом, могут самовоспламеняться при контакте с воздухом: тщательно увлажнять пропитанные тряпки, тампоны и т. п. водой и хранить/утилизировать в плотно закрытых огнестойких ёмкостях.

Шлифовальная пыль от систем сушки с окислением самовоспламеняется. Опасность пожара! Увлажнить шлифовальную пыль и утилизировать её в плотно закрытых огнестойких ёмкостях!

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ▶ Оптимальная температура — от 18 до 25 °C, относительная влажность — от 35 % до 65 %. Низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, ипе лапачо, копчёный дуб или венге, а также хвойные породы, содержат вещества (так называемые ингибиторы, смолы или минеральные включения), которые могут значительно замедлять высыхание, нарушать смачивание или вызывать изменение цвета. Ввиду разнообразия и различного качества этих пород древесины перед нанесением покрытия следует установить породу и провести пробное испытание.
- ▶ Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при хранении в сухих условиях. Беречь от замерзания и не подвергать воздействию температур свыше 40 °C.
- ▶ После добавления отвердителя не закрывать ёмкость повторно во избежание риска избыточного расширения смешанного продукта.
- ▶ Для заделки швов необходимо использовать подходящий состав PALLMANN JOINT FILLER.
- ▶ Для досок с видимыми швами и/или фасками рекомендуется получить техническую консультацию.
- ▶ Расход на торцевой древесине может значительно увеличиваться (ок. 140 мл/м²). При нанесении на торцевую древесину следует использовать нанесение валиком, а время высыхания перед повторным нанесением должно составлять 72 часа.
- ▶ Для структурированных деревянных полов нанести/растереть масло точками и немедленно тонко и равномерно распределить его губкой PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Удалить излишки масла губкой PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Все излишки масла должны быть удалены с поверхности.
- ▶ Лёгкая нагрузка на поверхность возможна не ранее чем через 12 часов после полировки.
- ▶ Оставить свежемасляную поверхность не менее чем на 12 часов перед укрытием.
- ▶ Уход и очистку следует проводить не ранее чем через 12 часов.
- ▶ Для длительного срока службы напольного покрытия рекомендуется регулярный уход согласно инструкциям производителя средством PALLMANN MAGIC OIL CARE и поддерживающая очистка средством PALLMANN CLEAN. Точные циклы очистки и ухода см. в инструкции по уходу за маслянными деревянными полами.
- ▶ Возможно незначительное пожелтение древесины (тёмное пожелтение).
- ▶ Применяются и особенно рекомендуются следующие нормы и указания: DIN 18356 «Работы с паркетом и торцевыми шашками».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не содержит растворителей. Компонент А: негорючий, но существует риск самовоспламенения (см. «Важное примечание» выше). Компонент Б: негорючий. Содержит форполимеризованный изоцианат. Вреден при вдыхании. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Оба компонента: обеспечить хорошую вентиляцию во время и после использования. Использовать защитный крем и защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Соблюдать указания по безопасности на этикетке продукта, а также в паспорте безопасности.

УТИЛИЗАЦИЯ:

По возможности собирать остатки продукта для повторного использования. Не допускать попадания в стоки, канализацию или почву. Пустые, очищенные и не капающие ёмкости подлежат вторичной переработке. Ёмкости с остатками жидкости, а также сам жидкий продукт, относятся к категории специальных отходов. Высохшие остатки продукта относятся к категории строительных отходов.