



Grundreiniger Clean Strong

Водная эмульсия для удаления пленок от средств по уходу

Сфера применения:

Средство на водной основе для удаления загрязнений на водостойких полах.

Пригодно для :

- покрытого лаком паркета
- покрытых лаком пробковых полов
- полов из готового паркета (необходимо предварительную пробу)
- ПВХ
- полов из натурального и искусственного камня

Примечание:

При применении на покрытом лаком паркете средство Pallmann GRUNDREINIGER может при длительном воздействии на поверхность разъесть лаковый слой. Всегда проводить предварительную пробу. С осторожностью применять на паркете с открытыми швами.

Не применять на полах, покрытых маслом!

Свойства материала/Преимущества:

Средство на водной основе, хорошо удаляет сильные загрязнения, и создает предпосылки для тщательного проведения первичного ухода за поверхностью.

- Отлично растворяет грязь
- pH-значение ок. 10
- Без формальдегида

Технические данные:

Вид упаковки:	пластиковая канистра/фляга
Расфасовка :	0,75 л/ 10 л
Гарант. срок хранения:	ок. 24 месяцев
Цвет:	прозрачный
Расход:	20-100 мл/ 1 л (в зависимости от степени загрязнения; можно применять неразбавленным)

Порядок работы:

1. Канистры перед применением хорошо потрясти.
2. Нанести средство Pallmann GRUNDREINIGER в зависимости от степени загрязнения поверхности.
3. Ок. 20-100 мл средства добавить к 10 л воды и губкой или тряпкой равномерно нанести на очищаемую поверхность.
4. Дать прореагировать в течение 2-5 минут и затем тщательно удалить щеткой/ падом, однодисковой машиной.
5. Убрать растворившиеся загрязнения и протереть поверхность чистой водой 2 раза. При очень сильных загрязнениях повторить процедуру очистки.
6. Поверхность обработать средством Finish Care.
7. Регулярный уход сохраняет длительность срока эксплуатации. С помощью средства Finish Care поверхность оптимально защищается и ее оптика сохраняется. Регулярность ухода с помощью средства Finish Care зависит от нагрузки на поверхность.

Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Очищенные поверхности обрабатывать с помощью средства Pallmann Finish Care. Регулярный уход за поверхностью с помощью средства Pallmann Finish Care улучшает оптику поверхности и увеличивает срок ее эксплуатации.

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючее. Беречь от детей! Избегать контакта с кожей, работать в перчатках (ПВХ). При работе рекомендуется использовать защитный крем для кожи и проветривать помещение.

Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта промыть водой и утилизировать в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.